

EL-Fil 77 (żółty)

Opis i zakres zastosowania

EL-Fil 77 jest średniowyrzynałym, niewymagającym znakowania, beztlenowym uszczelniaczem do gwintów rurowych. Nadaje się do zastosowań w niskich temperaturach, takich jak prace konserwacyjne poza instalacjami przemysłowymi.

Przy braku powietrza i wskutek kontaktu z metalem łączonych elementów powstaje cienka warstwa uszczelniająca odporna na działanie mediów i temperatury, która ulega stwardnieniu.



1. Ogólne informacje o produkcie

Baza chemiczna	Żywica poliestrowa
Składniki	Jednoskładnikowy
Kolor	Żółty
Zakres temperatur	-55°C do +180°C
Maksymalna wielkość gwintu	M80
Maksymalna szczelina uszczelniająca	≤ 0,35 mm
Odporność na	Olej, smary, paliwo, czynniki chłodzące, woda zimna i gorąca, solanka i inne.

2. Dane techniczne

Wielkość mierzona	Wartość	Norma na badanie
Gęstość	1,05 – 1,09 g/ml	DIN 53217
Lepkość (25 °C)	15.000 – 30.000 mPas	
Czas uzyskania wytrzymałości ręcznej	10 – 20 min	EN ISO 10964
Czas uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej	3 – 6 h	
Wytrzymałość końcowa	12 – 24 h	
Moment zrywający	25 – 35 Nm	EN ISO 10964
Moment dalszego obracania	15 – 25 Nm	

EL-Fil 77 (żółty)

3. Wskazówki ogólne

3.1. Zasady użytkowania i przetwarzania:

1. Usunąć pozostałości masy uszczelniającej i oczyścić powierzchnie uszczelniane rozpuszczalnikiem.
2. Przed нанесieniem masy uszczelniającej zadbać, by uszczelniane powierzchnie były czyste, suche, wolne od olejów i odtłuszczone, aby umożliwić niezawodne uszczelnienie wzg. przyczepność.
3. Optymalna temperatura przetwarzania: +23°C
4. Ściskając butelkę harmonijkową, nanieść masę uszczelniającą w ciągły i równomierny sposób po jednej stronie uszczelnianego elementu.
5. Nie trzeba odczekać, aż upłynie czas podsychniania.
6. Zmontować elementy zgodnie z instrukcją producenta.
7. Następuje natychmiastowe uszczelnienie.
8. Karta charakterystyki oraz karta danych technicznych znajdują się pod adresem www.elring.pl
9. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią serwisową.

3.2. Przechowywanie

- Optymalne warunki przechowywania: w chłodnym (od +5°C do +23°C) i suchym miejscu
- Minimalny okres przechowywania: 24 miesiące w nieotwieranych opakowaniach.
- Numer partii ma następującą strukturę: RRTT (data napełnienia)

3.3. Forma dostawy

Nr art.	Zawartość opakowania	Ilość	Kolor	Jednostka opakowaniowa	Etykieta CLP
954.020	Butelka harmonijkowa	50 ml	Żółty	6 szt.	DE/EN/FR/IT/PT/ES/RU/ BG/CN/CZ/DK/EE/FI/ GR/HR/HU/LT/LV/NL/ NO/PL/RO/SE/SI/SK

EL-Fil 77 (żółty)

3.4. Wykluczenie odpowiedzialności

Dane zawarte w niniejszej karcie danych technicznych, a szczególnie propozycje przetwarzania oraz dziedziny zastosowania naszych produktów, oparto na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na różne możliwości zastosowania oraz na warunki pracy i zastosowania, na które nie mamy wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności za przydatność naszych produktów do danych technologii produkcji w konkretnych warunkach pracy oraz do zamierzonych celów i wyników przetwarzania. Aby zapewnić tę przydatność, zalecamy w każdym przypadku wykonanie wystarczających prób i testów własnych.

Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z informacji zawartych w niniejszej karcie danych oraz jakiegokolwiek doradztwa pisemnego lub ustnego w odniesieniu do niniejszego produktu. Odpowiedzialność ponosimy w przypadku obrażeń ciała, utraty życia lub rozstroju zdrowia, zawinionego przez nas rażącego niedbalstwa, umyślnej winy lub z tytułu ustawowej odpowiedzialności za produkt.